



Bild mit Klarglaskuppel zur Kameradarstellung

- ✓ Für Deckenaufbaumontage
- ✓ Wetter- und vandalismusgeschützte Ausführung
- ✓ Rauchglaskuppel
- ✓ 1/3" hochauflösende Farbplatinenkamera
- ✓ SONY Super HAD CCD
- ✓ Integriertes Festobjektiv 3,6mm
- ✓ Gegenlichtkompensation
- ✓ Einfache Montage im Innen- und Außenbereich

TECHNISCHE DATEN

Bildaufnehmer	1/3" Interline Transfer SONY Super HAD CCD
Bildelemente	500 (H) x 582 (V) Pixel
Empfindlichkeit	0.1Lux/F1.4
Horizontalauflösung	420 TVL
Videonorm / Abtastsystem	CCIR: 625 Linien, 50 Hz
Synchronisation	intern, LineLock
Autoshutter	1/50 ~ 1/100.000
Signal / Rauschverhältnis	>48 dB
Gammakorrektur	0.45
Videoausgang	1 Vpp / 75 Ohm, BNC
MTBF	100.000 Stunden
Gegenlichtkompensation	An/Aus, schaltbar
Verstärkung (AGC)	automatisch
Weißabgleich	automatisch
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Leistungsaufnahme	130mA
Gewicht	ca. 600g
Abmessungen	Ø 137 x 93,7mm (H)
Stromversorgung	12VDC

Technische Änderungen durch den Hersteller ohne Ankündigung bleiben vorbehalten.