

gültig ab: 29.03.2010

BestNr.	Typ		Preis / €
<b>Netzwerk-Tag/Nachtkameras</b>			
F017	TCP-690DNU	1/3" CCD T/N-Kamera mit Sony Super HAD CCD, 540TVL, ICR, MPEG-4 / MJPEG Kompression, Tag-/Nacht-Umschaltung, Bewegungserkennung, Schaltausgänge, Autoshtutter, AGC, Gegenlichtkompensation, CS-Mount, Management-Software mit Aufzeichnungsfunktion für bis zu 36 Kameras und eingeschränktem Client-Zugriff im Lieferumfang enthalten, Unterstützung der Maxi Watch-Hybrid-Software	395,00
S144	SNC-550	1/3" Samsung T/N-Kamera mit SSSNR, Super HAD CCD, Echtzeit MPEG 4 / JPEG wählbar, Bidirektionale Audioverbindung, 470K Pixel, 530TVL (Farbe), 570TVL (S/W), 0.3Lux (Farbe), 0.01Lux (S/W), 0.002Lux (Sens-up), mehr als 50dB, Gegenlichtkompensation, Statische / Dynamische IP Unterstützung / Ethernet 10/100 Base-T möglich, TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS usw. Protokolle, Eigenständiger FTP/HTTP Server & Email-Versendung, PC Ansicht / Webbasierte Unterstützung für ActiveX-Anwendung, 4 Abdeckbereiche, Bewegungserkennung Video/DC/ESC Iris, Netzsynchrisation, OSD, M/D, 24VAC/12VDC, Unterstützung der iPOLiS Netzwerk-Management und Aufnahmesoftware	495,00
S158	SNC-570	1/3" Samsung T/N-Kamera mit SSSNR II, Interline CCD, Echtzeit MPEG4 / JPEG wählbar, Bidirektionale Audioverbindung, 470K Pixel, 560TVL (Farbe), 700TVL (S/W), 0.3Lux (Farbe), 0.01Lux (S/W), 0.001Lux (Sens-up), mehr als 50dB, Gegenlichtkompensation, Statische / Dynamische IP Unterstützung / Ethernet 10/100 Base-T möglich, TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS usw. Protokolle, Multi-Streaming (6 Streams/Client), Eigenständiger FTP/HTTP Server & Email-Versendung, PC Ansicht / Webbasierte Unterstützung für ActiveX-Anwendung, 8 Abdeckbereiche, Bewegungserkennung Video/DC/ESC Iris, Netzsynchrisation, OSD, M/D, 580g, 24VAC/12VDC, Unterstützung der iPOLiS Netzwerk-Management und Aufnahmesoftware	675,00
<b>Netzwerk-Megapixel-Kameras</b>			
F032	VCMA-99	1/4" CMOS Mini-Farbkamera, 540TVL, 1.3 Megapixel (SXGA), MPEG 4 & JPEG Dual Streaming, Audio bidirektional, SD-Kartenslot, 12VDC/PoE, Management-Software mit Aufzeichnungsfunktion für bis zu 36 Kameras und eingeschränktem Client-Zugriff im Lieferumfang enthalten, Unterstützung der Maxi Watch-Hybrid-Software	298,00
F037	VCMA-99W	1/4" CMOS WLAN Mini-Farbkamera, 540TVL, 1.3 Megapixel (SXGA), MPEG 4 & JPEG Dual Streaming, Audio bidirektional, SD-Kartenslot, DC12V, Management-Software mit Aufzeichnungsfunktion für bis zu 36 Kameras und eingeschränktem Client-Zugriff im Lieferumfang enthalten, Unterstützung der Maxi Watch-Hybrid-Software	298,00
F035	TCP-VM201	1/4" CMOS Netzwerk-Tag-/Nacht-Kamera mit Progressive Scan CMOS, 1.3 Megapixel, MPEG-4 / JPEG Kompression, Tag-/Nacht-Umschaltung mit ICR-Schwenkfilter, mit IR-LEDs ausgestattet, inkl. 2.8-10mm Varioobjektiv, Bedienung über Internet Explorer möglich, PoE, Management-Software mit Aufzeichnungsfunktion für bis zu 36 Kameras und eingeschränktem Client-Zugriff im Lieferumfang enthalten, Unterstützung der Maxi Watch-Hybrid-Software	495,00
S207	SNC-1300P	1/3" Samsung T/N-Kamera, 1.3 Megapixel Auflösung 1296(H) x 966(V), SSSNR II, 1/3" Progressive Scan CCD, Echtzeit MPEG4 / JPEG wählbar, Bidirektionale Audioverbindung, 0.3Lux (Farbe), 0.002Lux (S/W), mehr als 50dB, Gegenlichtkompensation, Statische / Dynamische IP Unterstützung / Ethernet 10/100 Base-T, RTP/UDP, RTP/TCP, RTSP, RTCP, IGMP, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP, PPPoE und NTP Protokolle, PC Ansicht / Webbasierte Unterstützung für ActiveX-Anwendung, 8 Abdeckbereiche, Bewegungserkennung, Netzsynchrisation, OSD, M/D, 580g, 24VAC/12VDC, Unterstützung der iPOLiS Netzwerk-Management und Aufnahmesoftware	625,00
F033	TCP-M912DN	1/3" Tag/Nacht-Farbkamera mit SONY Progressive Scan CCD, 1.3 Megapixel, ICR, MPEG 4 & JPEG Dual Streaming, Audio bidirektional, 12VDC/PoE, Management-Software mit Aufzeichnungsfunktion für bis zu 36 Kameras und eingeschränktem Client-Zugriff im Lieferumfang enthalten, Unterstützung der Maxi Watch-Hybrid-Software	650,00
F039	TCP-MH802	1/3" Farbkamera mit Micron Progressive Scan CCD, 2.0 Megapixel, MPEG 4 / JPEG / H.264 Triple Streaming, Audio, 12VDC/PoE, Management-Software mit Aufzeichnungsfunktion für bis zu 36 Kameras und eingeschränktem Client-Zugriff im Lieferumfang enthalten, Unterstützung der Maxi Watch-Hybrid-Software	545,00

gültig ab: 29.03.2010

BestNr. Typ Preis / €**Netzwerk-Domkameras**

S187	SND-560	1/3" CCD WDR-Netzwerk-Farbkamera, mit Vertical DD Interline CCD, 2.8~10mm Objektiv, 560TVL (Farbe), 700 TVL (S/W), Auflösung max. 704x576 Pixel, 25 Bilder/s, MPEG-4 / MJPEG Kompression, 0.001Lux/F1.2, Tag-/Nachtumschaltung, ICR-Filter, mit LEDs ausgestattet, Synchronisation intern, Weißabgleich, AGC, Gegenlichtkompensation WDR / BLC / HLC (Spitzlichtaustastung), Backup auf SD-Karte möglich, Audio bidirektional, Bewegungserkennung, 1 Alarmeingang, 1 Alarmausgang, Unterstützung aller gängigen Netzwerkprotokolle, 24VAC/12VDC, PoE (IEEE 802.3af), Unterstützung der iPOLiS Netzwerk-Management und Aufnahmesoftware	575,00
S204	SND-460	1/3" CCD Netzwerk-Farbkamera, vandalismusgeschützt, mit Vertical DD Interline CCD, 2.8~10mm Objektiv, 580TVL (Farbe), 700 TVL (S/W), Auflösung max. 704x576 Pixel, 25 Bilder/s, MPEG-4 / MJPEG Kompression, 0.0006Lux/F1.2, Tag-/Nacht-Umschaltung mit ICR-Schwenkfilter, Synchronisation intern, Weißabgleich, AGC, Gegenlichtkompensation BLC / HLC (Spitzlichtaustastung), Audio bidirektional, Bewegungserkennung, 1 Alarmeingang, 1 Alarmausgang, Unterstützung aller gängigen Netzwerkprotokolle, 24VAC/12VDC, PoE (IEEE 802.3af), Unterstützung der iPOLiS Netzwerk-Management und Aufnahmesoftware	625,00

**Netzwerk-Megapixel Domkameras, vandalismusgeschützt**

F034	CDV-3VM301	1/4" CMOS Netzwerk-Tag-/Nacht-Domkamera mit OV Progressive Scan CMOS, 540TVL, 1.3 Megapixel, bis zu 25 Bilder/s, MPEG-4 / JPEG Kompression, Dual Streaming, Tag-/Nacht-Umschaltung mit ICR-Schwenkfilter, mit IR-LEDs ausgestattet, incl. 3.7~12mm Varioobjektiv, Bedienung über Internet Explorer möglich, Management-Software mit Aufzeichnungsfunktion für bis zu 36 Kameras und eingeschränktem Client-Zugriff im Lieferumfang enthalten, Unterstützung der Maxi Watch-Hybrid-Software (opt.), PoE, 93.7 (H) x 137 (Ø) mm	490,00
F040	CDV-3VM501	1/3" CMOS Netzwerk-Tag-/Nacht-Domkamera mit Micron Progressive Scan CMOS, 540TVL, 2.0 Megapixel, bis zu 25 Bilder/s, H.264 / JPEG Kompression, Triple Streaming, Tag-/Nacht-Umschaltung mit ICR-Schwenkfilter, mit IR-LEDs ausgestattet, incl. 2.7~9mm Varioobjektiv, Bedienung über Internet Explorer möglich, Management-Software mit Aufzeichnungsfunktion für bis zu 36 Kameras und eingeschränktem Client-Zugriff im Lieferumfang enthalten, Unterstützung der Maxi Watch-Hybrid-Software (opt.), PoE, 103 (H) x 137 (Ø) mm	548,00

**Netzwerk-PTZ-Domkameras**

S147	SNP-1000AP	1/4" MPEG-4 / JPEG Vario-T/N-Farbdomkamera mit Vertikal Interline CCD, Auflösung 520TVL(Farbe), 570TVL (S/W), Empfindlichkeit 0.7Lux/F1.6 (Farbe), 0.02Lux/F1.6 (S/W), 0.005Lux/F1.6 (Sens-up), 10x optisches Zoom, 3.8-38.0mm, 10x digitales Zoom, Tag-/Nacht-Umschaltung, IR Cut Filter, Weißabgleich, Schwenkbereich horizontal 350°, vertikal -5° ~ 185°, Schwenkgeschwindigkeit bis 140°/s, 128 Positionen voreinstellbar, Real-time Übertragung mit 25 Bildern/s, Bewegungserkennung, 4 Privatzonen, unterstützte Protokolle: HTTP, TCP/IP, PPOE, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, 24VAC, Unterstützung der iPOLiS Netzwerk-Management und Aufnahmesoftware	1.198,00
S208	SNP-3350P	1/4" MPEG-4 / JPEG Vario-T/N-Farbdomkamera mit Doppelvertikal IT CCD, WDR (52dB), Auflösung 550TVL (Farbe), 680TVL (S/W), Empfindlichkeit 0.7Lux/F1.6 (Farbe), 0.03Lux/F1.6 (S/W), 0.003Lux/F1.6 (Sens-up), 33x optisches Zoom, 3.5-115.5mm, 12x digitales Zoom, Tag-/Nacht-Umschaltung, IR Cut Filter, Weißabgleich, Schwenkbereich horizontal 360°, vertikal -15° bis 195°, Schwenkgeschwindigkeit bis 400°/s, 255 Positionen voreinstellbar, Real-time Übertragung mit 25 Bildern/s, Bewegungserkennung, 8 Privatzonen, unterstützte Protokolle: RTP/UDP, RTP/Multicast, RTSP, HTTP, TCP/IP, PPOE, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, 24VAC, Unterstützung der iPOLiS Netzwerk-Management und Aufnahmesoftware	1.750,00
S209	SNP-3750P	1/4" MPEG-4 / JPEG 1/4" Vario-T/N-Farbdomkamera mit Doppelvertikal IT CCD, WDR (52dB), Auflösung 550TVL (Farbe), 680TVL (S/W), Empfindlichkeit 0.7Lux/F1.6 (Farbe), 0.03Lux/F1.6 (S/W), 0.003Lux/F1.6 (Sens-up), 37x optisches Zoom, 3.5-129.5mm, 12x digitales Zoom, Tag-/Nacht-Umschaltung, IR Cut Filter, Weißabgleich, Schwenkbereich horizontal 360°, vertikal -15° bis 195°, Schwenkgeschwindigkeit bis 400°/s, 255 Positionen voreinstellbar, Real-time Übertragung mit 25 Bildern/s, Bewegungserkennung, 8 Privatzonen, unterstützte Protokolle: RTP/UDP, RTP/Multicast, RTSP, HTTP, TCP/IP, PPOE, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, 24VAC, Unterstützung der iPOLiS Netzwerk-Management und Aufnahmesoftware	1.980,00

gültig ab: 29.03.2010

BestNr.	Typ		Preis / €
<b>Netzwerk-Server und -Decoder</b>			
F030	EDH-01	MPEG-4 Video Encoder/ Decoder, 1 analoger Videoausgang (BNC), 1 analoger Eingang (BNC), Auflösungen CIF bis Full D1 (720 x 576), 2 Alarmeingänge, 4 Alarmausgänge, 1 Audioeingang, 1 Audioausgang, 1 x RS485, Bewegungssensor, SD-Karten Backup, 12VDC	275,00
S163	SNS-100	1-Kanal Netzwerk-Video-server/-encoder, Echtzeit-MPEG-4/JPEG-Kompression, Übertragung bis 25 Bilder/s, bidirektionales Audio, PTZ-Steuerung, Benachrichtigung via Email/FTP, Unterstützung aller gängigen Netzwerkprotokolle, 1x RS485, 1x RS-232, Video 1 Eingang, 1 Ausgang, Audio 1 Eingang, 1 Ausgang, Alarm 2 Eingänge, 2 Ausgänge, 12VDC, incl. 230VAC Netzteil	375,00
F024	WB-8412	4-Kanal Video-Server, MPEG 4 und MJPEG, Auflösung 720x576, Echtzeit-Anzeige 25 Bilder/s, Unterstützung aller gängigen Netzwerkprotokolle, 1x RS485, Video 4 Eingänge, 4 Ausgänge, Audio 1 Eingang, 1 Ausgang, Alarm 1 Eingang, 4 Ausgänge, SD-Karten Backup, 12VDC	440,00
S152	SNS-400	4-Kanal Netzwerk-Video-server/-encoder, Echtzeit-MPEG-4/JPEG-Kompression, Übertragung bis 100 Bilder/s, bidirektionales Audio, PTZ-Steuerung, Benachrichtigung via Email/FTP, Unterstützung aller gängigen Netzwerkprotokolle, 1x RS485, 1x RS-232, Video 4 Eingänge, 1 Ausgang, Audio 1 Eingang, 1 Ausgang, Alarm 4 Eingänge, 4 Ausgänge, 12VDC, incl. 230VAC Netzteil	585,00
<b>Netzwerk-Management- / Aufnahmesoftware</b>			
S159	SNR-9A	Samsung iPOLiS 9-Kanal Netzwerk-Aufnahme-Software, Unterstützung von unbegrenzter Anzahl an Samsung SNC-570/550 Netzwerkkameras, SNP-3750P/3350P/3300A/1000A Netzwerk- Domkameras und SNS-400/100 Video-Enkodern, Aufzeichnung bis 270 Bilder (CIF), kompatibel zur SNM-64S/P Video-Management-Software.	600,00
S160	SNR-16A	Samsung iPOLiS 16-Kanal Netzwerk-Aufnahme-Software, Unterstützung von unbegrenzter Anzahl an Samsung SNC-570/550 Netzwerkkameras, SNP-3750P/3350P/3300A/1000A Netzwerk- Domkameras und SNS-400/100 Video-Enkodern, Aufzeichnung bis 270 Bilder (CIF), kompatibel zur SNM-64S/P Video-Management-Software.	1.025,00
S161	SNR-32A	Samsung iPOLiS 32-Kanal Netzwerk-Aufnahme-Software, Unterstützung von unbegrenzter Anzahl an Samsung SNC-570/550 Netzwerkkameras, SNP-3750P/3350P/3300A/1000A Netzwerk- Domkameras und SNS-400/100 Video-Enkodern, Aufzeichnung bis 270 Bilder (CIF), kompatibel zur SNM-64S/P Video-Management-Software.	1.825,00
S211	SNR-64A	Samsung iPOLiS 64-Kanal Netzwerk-Aufnahme-Software, Unterstützung von unbegrenzter Anzahl an Samsung SNC-570/550 Netzwerkkameras, SNP-3750P/3350P/3300A/1000A Netzwerk- Domkameras und SNS-400/100 Video-Enkodern, Aufzeichnung bis 270 Bilder (CIF), kompatibel zur SNM-64S/P Video-Management-Software.	4.750,00
F025	IP-4S	Videomanagementsoftware für IP-basierende Video- und Audioüberwachung. 4-Kanal professionelle Software zur SMART Video-Auswertung für Netzwerkkameras, unterstützt alle gängigen Netzwerkprotokolle von FINE und AXIS, weitere Protokolle auf Anfrage, Megapixelunterstützung, Multi-Monitorbetrieb, intelligente Bewegungserkennung	430,00
F026	IP-8S	wie IP-4S, jedoch 8 Kanäle	880,00
F027	IP-16S	wie IP-4S, jedoch 16 Kanäle	1.760,00
F038	IP-25S	wie IP-4S, jedoch 25 Kanäle	3.900,00
F028	IP-32S	wie IP-4S, jedoch 32 Kanäle	4.520,00
F029	IP-64S	wie IP-4S, jedoch 64 Kanäle	9.344,00

\* alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Diese Preisliste ersetzt die IP-Kategorie unserer Preisliste 2009/2010.